








Model	price	Picture	Description	شرح
250 m & VLAN PoE Switch				
AI 104	10.500.000		<p>•6 ports with 4* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 1.2Gbps, IEEE802.3af/at standard</p> <p>•Port: 4 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (4 +2)</p> <p>•Support 4 modes:</p> <p>AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash;</p> <p>AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly;</p> <p>AI Vlan: Port isolation for network security;</p> <p>AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter;</p> <p>•External power:60W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مینی سوئیچ 4 پورت PoE + 2 پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 1.2 Gbps • 60 وات • امکان اتصال به 2 سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
PS5081E	اتمام موجودی		<p>•9 ports with 8 Ports PoE,100Mbps each port transmission distance 250 meter</p> <p>•VLAN: prevent DHCP deceive and broadcast storm</p> <p>• POE transmission distance 250 meter</p> <p>•Bandwidth: 1.8 Gbps</p> <p>•External Power: 96W</p> <p>•Dimension: 184*94*27mm</p> <p>•Weight:0.9kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ 8 پورت PoE + 1 پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • قابلیت VLAN • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 af • پهنای باند 1.8 Gbps • 96 وات
AI 108	19.500.000		<p>•10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard</p> <p>•Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8 +2)</p> <p>•Support 4 modes:</p> <p>AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash;</p> <p>AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly;</p> <p>AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security;</p> <p>AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter;</p> <p>•External power:96W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ 8 پورت PoE + 2 پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 2 Gbps • 96 وات • امکان اتصال به 2 سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI 2082G	29.500.000		<p>•10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 5.6Gbps, IEEE802.3af/at standard</p> <p>•Port: 8-Port 100Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps uplink (8 +2)</p> <p>•Support 4 modes:</p> <p>AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash;</p> <p>AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly;</p> <p>AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security;</p> <p>AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter;</p> <p>•External power:96W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ 8 پورت PoE + 2 پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK • Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 5.6 Gbps • 96 وات

PS3016E	68.500.000		<ul style="list-style-type: none"> • 18 ports with 16* 100Mbps POE and 2* 1000Mbps Uplink and 2*SFP • Bandwidth: 7.2Gbps IEEE802.3af/at standard • Port: 16 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (16 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); • Internal power:150W 	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت 16 پورت PoE + 2 پورت UPLINK • SFP پورت 2 • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا 250 متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 7.2 Gbps • آداپتور داخلی
PS3024E	91.500.000		<ul style="list-style-type: none"> • 26 ports with 24* 100Mbps POE and 2* 1000Mbps Uplink and 2*SFP • Bandwidth: 8.8Gbps IEEE802.3af/at standard • Port: 24 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (24 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); • Internal power:250W 	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت 24 پورت PoE + 2 پورت UPLINK • SFP پورت 2 • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا 250 متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 8.8 Gbps • آداپتور داخلی • 250 وات
Gigabyte PoE Switch				
PS5081G	45.000.000		<ul style="list-style-type: none"> • 8 100/1000 Mbps PoE port, 1 Gigabit uplink • Bandwidth: 18 Gbps • External Power: 96W • Dimension: 225*121*33mm • Weight:1.35kg 	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ 8 پورت PoE + 1 پورت UPLINK • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • 96 وات
PS3016G	95.000.000		<ul style="list-style-type: none"> • 16 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 36Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 16-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (16 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 150/250W • Dimension:440*180*44mm 	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت 16 پورت + 2 پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • 150 وات
PS3024G	115.000.000		<ul style="list-style-type: none"> • 24 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 52Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 24-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (24 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 250W • Dimension:440*180*44mm 	<ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت 24 پورت + 2 پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا 250 متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 52 Gbps • آداپتور داخلی • 250 وات

Model	price	Picture	Description	شرح
None POE Switch				
NS6080L	9.000.000		<p>8* 1000Mbps Gigabyte Ethernet Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 * 10/100/1000Mbps network switch unmanaged switch Bandwidth: 16 Gbps Size: 125*75*27mm External power adapter: 12V Desktop Metal case 	<ul style="list-style-type: none"> سوئیچ 8 پورت سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps پهنای باند 16 Gbps بدنه فلزی آداپتور داخلی
L2 Managed POE Switch				
PS1016S	اتمام موجودی		<p>16+2 100Mbps web smart PoE Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 Port 10/100Mbps PoE port and 2 Gigabit combo managed PoE Switch 16 port support power to PoE Powered Device Complies with the IEEE 802.3 af /at standard PoE power Disable/Enable and PoE power Intelligent Web management support PoE consumption monitoring by management interface 7.2 Gbps Switching Capacity On/Off switch Internal power 250W Dimension: 440 x 290 x 44 mm (1U height) Weight:5kg 	<ul style="list-style-type: none"> سوئیچ مدیریتی رک مونت 16 پورت PoE 2 پورت UPLINK 2 پورت SFP سرعت هر پورت 10/100 Mbps سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps استاندارد IEEE802.3 af پهنای باند 7.2 Gbps آداپتور داخلی 250 وات
Industrial Switch				
IS104GPS-2F	65.000.000		<p>6-port Gigabit managed industrial PoE switch</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Gigabit PoE ports 2 Gigabit SFP ports Support IEEE802.3af/at, single port output maximum power 46W Support port management, PoE management, link aggregation, STP, loop protection,IMGP,802.1X 12-56V DC redundant dual supply voltage input Support reverse connection protection, over current protection IP40 level protection Operating temperature:-40~ 75°C 	<ul style="list-style-type: none"> سوئیچ 4 پورت گیگابایتی صنعتی POE 2 پورت SFP سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps استاندارد IEEE802.3at / af IP40 دمای کارکرد 75 تا 40 - سانتیگراد 46 وات
IS105GP	41.000.000		<p>5-port Gigabit industrial PoE switch</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 10/100/1000Mbps PoE ports 1 Gigabit Uplink ports Support AI VLAN, AI Extend ,AI PoE 48-56V DC redundant dual supply voltage input EMC Industry Level 4 protection IP40 level protection Working temperature:-40~75°C 	<ul style="list-style-type: none"> سوئیچ 4 پورت گیگابایتی صنعتی POE سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps استاندارد IEEE802.3at / af IP40 دمای کارکرد 75 تا 40 - سانتیگراد 46 وات
IS108GS-2F	71.000.000		<p>8-port Gigabit industrial PoE switch</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 10/100/1000Mbps RJ45 PoE port 2 Gigabit SFP Port Port managed,link aggregation,STP,Loop protection,IMGP,802.2X dual power supply voltage input Invesed grafting protection,overcurrent protection Run-Ring technology looping network self-healing time up to 10ms IP40 grade protection Working temperature:-40-70°C 	<ul style="list-style-type: none"> سوئیچ 8 پورت گیگابایتی صنعتی POE 2 پورت SFP سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps استاندارد IEEE802.3at / af پهنای باند 2 Gbps IP40 دمای کارکرد 70 تا 40 - سانتیگراد

Model	price	Picture	Description	شرح
Accessories				
PS101EX	3.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Complies with IEEE 802.3af Power over Ethernet Compatible power supply pin 1236 or 4578 Extends the range of PoE an additional 100 meters Forwards both Ethernet data and PoE power to remote devices Automatically detects and protects PoE equipment's from being damaged by incorrect installation Multiple units, daisy-chain installation support No external power adapter required for installation Plug-and-Play 	<p>افزایش دهنده POE</p> <ul style="list-style-type: none"> سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af افزایش متراتژ تا 100 متر تقویت دیتا و برق بدون نیاز به برق راه اندازی سریع
مدل POE	600.000		<ul style="list-style-type: none"> Combiner interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm Separator interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm The total length : 195MM +/- 5mm Internet access Size : 21mm*21mm*27mm Wire diameter size: Ø4.5mm 	<p>مدل POE</p> <ul style="list-style-type: none"> انتقال برق از طریق کابل شبکه مناسب جهت دوربین های POE
RBPOE	2.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Mikrotik PoE injector 10/100Mbps products 	<p>مدل POE میکروتیک</p> <ul style="list-style-type: none"> انتقال برق از طریق کابل شبکه مناسب جهت دوربین های رادیو
POE SPLITTER	2.100.000		<ul style="list-style-type: none"> Output power 12W Output 12V/0.8A(Max) Input DC48V Support 10/100Mbps IEEE802.3af standard Size: 84x 23 x 24mm Power in support: 1236 pin 	<p>جدا کننده POE</p> <ul style="list-style-type: none"> سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af ورودی برق 48 ولت POE خروجی 12 ولت و دیتا مناسب جهت دوربین های POE

<p>آداپتور POE</p>	<p>2.400.000</p>		<ul style="list-style-type: none"> • DC 24 V – 1 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق 220 ولت • خروجی برق 24 ولت POE تا 100 متر • مناسب جهت دوربین های POE • 24 وات
<p>آداپتور POE</p>	<p>2.400.000</p>		<ul style="list-style-type: none"> • DC 48 V – 0,5 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق 220 ولت • خروجی برق 48 ولت POE تا 100 متر • مناسب جهت دوربین های POE • 24 وات
<p>آداپتور POE</p>	<p>9.000.000</p>		<ul style="list-style-type: none"> • DC 48 V – 2 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • 10/100/1000 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ورودی برق 220 ولت • خروجی برق 48 ولت POE تا 100 متر • مناسب جهت دوربین های اسپید دام POE • سرعت 1000/100/10