

Model	price	Picture	Description	شرح
250 m & VLAN PoE Switch				
AI 104	۱۱.۵۰۰.۰۰۰		*6 ports with 4* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. •Bandwidth: 1.2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 4 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (4 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:60W	• مینی سوئیچ ۴ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 1.2 Gbps • ۶۰ وات • امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI 108	۲۳.۵۰۰.۰۰۰		*10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. •Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:96W	• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 2 Gbps • ۹۶ وات • امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI 2082G	اتمام موجودی		*10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. •Bandwidth: 5.6Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 8-Port 100Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps uplink (8 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:96W	• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK • Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 5.6 Gbps • ۹۶ وات
PS3016E	اتمام موجودی		*18 ports with 16* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink and 2*SFP •Bandwidth: 7.2Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 16 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (16 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:150W	• سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK • Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 7.2 Gbps • آداپتور داخلی

PS3024E	۷۶.۲۰۰.۰۰۰		•26 ports with 24* 100Mbps POE and 2* 1000Mbps Uplink and 2*SFP •Bandwidth: 8.8Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 24 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (24 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:250W	• سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 8.8 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات
Gigabyte POE Switch				
PS5081G	۳۱.۵۰۰.۰۰۰		•8 100/1000 Mbps PoE port, 1 Gigabit uplink •Bandwidth: 18 Gbps •External Power: 96W •Dimension: 225*121*33mm •Weight:1.35kg	• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۱ پورت UPLINK • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • ۹۶ وات
PS3016G	۷۲.۸۰۰.۰۰۰		•16 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP •Bandwidth: 36Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 16-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (16 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); •Internal power adapter: 150/250W •Dimension:440*180*44mm	• سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • ۱۵۰ وات
PS3024G	۸۷.۰۰۰.۰۰۰		•24 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP •Bandwidth: 52Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 24-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (24 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); •Internal power adapter: 250W •Dimension:440*180*44mm	• سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 52 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات
None POE Switch				
NS6080L	اتمام موجودی		8* 1000Mbps Gigabyte Ethernet Switch • 8 * 10/100/1000Mbps network switch • unmanaged switch • Bandwidth: 16 Gbps • Size: 125*75*27mm • External power adapter: 12V • Desktop • Metal case	• سوئیچ ۸ پورت • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • پهنای باند 16 Gbps • بدنه فلزی • آداپتور داخلی

Model	price	Picture	Description	شرح
Industrial Switch				
IS104GPS-2F	۵۸.۵۰۰.۰۰۰		6-port Gigabit managed industrial PoE switch • 4 Gigabit PoE ports • 2 Gigabit SFP ports • Support IEEE802.3af/at, single port output maximum power 46W • Support port management, PoE management, link aggregation, STP, loop protection,IMGP,802.1X • 12-56V DC redundant dual supply voltage input • Support reverse connection protection, over current protection • IP40 level protection • Operating temperature:-40~ 75°C	• سوئیچ ۴ پورت گیگابایتی صنعتی POE • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • IP40 • دمای کارکرد ۷۵ تا ۴۰ - سانتیگراد • ۴۶ وات
IS105GP	اتمام موجودی		5-port Gigabit industrial PoE switch • 4 10/100/1000Mbps PoE ports • 1 Gigabit Uplink ports • Support AI VLAN、AI Extend ,AI PoE • 48-56V DC redundant dual supply voltage input • EMC Industry Level 4 protection • IP40 level protection • Working temperature:-40~75°C	• سوئیچ ۴ پورت گیگابایتی صنعتی POE • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • IP40 • دمای کارکرد ۷۵ تا ۴۰ - سانتیگراد • ۴۶ وات
IS108GS-2F	اتمام موجودی		8-port Gigabit industrial PoE switch • 8 10/100/1000Mbps RJ45 PoE port • 2 Gigabit SFP Port • Port managed,link aggregation,STP,Loop protection,IMGP,802.2X dual power supply voltage input • Invesed grafting protection,overcurrent protection • Run-Ring technology looping network self-healing time up to 10ms • IP40 grade protection • Working temperature:-40-70°C	• سوئیچ ۸ پورت گیگابایتی صنعتی POE • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 2 Gbps • IP40 • دمای کارکرد ۷۰ تا ۴۰ - سانتیگراد