

Model	price	Picture	Description	شرح
250 m & VLAN PoE Switch				
AI 104	۱۱.۵۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 6 ports with 4* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. • Bandwidth: 1.2Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 4 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (4+2) • Support 4 modes: • AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; • AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; • AI Vlan: Port isolation for network security; • AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; • External power:60W 	<ul style="list-style-type: none"> • مینی سوچیج ۶ پورت ۲ + PoE • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • QoS - VLAN • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰ Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 1.2 Gbps • ۶۰ وات • امکان اتصال به ۲ سوچیج از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI 1010	۲۴.۵۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. • Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8+2) • Support 4 modes: • AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; • AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; • AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security; • AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; • External power:96W 	<ul style="list-style-type: none"> • سوچیج ۸ پورت ۲ + PoE • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • QoS - VLAN • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰ Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 2 Gbps • ۹۶ وات • امکان اتصال به ۲ سوچیج از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI6016	۶۴.۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 18 ports with 16* 100Mbps POE and 2* 1000Mbps Uplink and 1*SFP • Bandwidth: 7.2Gbps IEEE802.3af/at standard • Port: 16 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (16+2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); • Internal power:150W • 285mm×180mm×44mm 	<ul style="list-style-type: none"> • سوچیج رک مونت ۱۶ پورت ۲ + PoE • UPLINK • SFP ۱ پورت • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰ Mbps • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 7.2 Gbps • آدپتور داخلی • ۱۵۰ وات
PS3024E	۷۶.۲۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 26 ports with 24* 100Mbps POE and 2* 1000Mbps Uplink and 2*SFP • Bandwidth: 8.8Gbps IEEE802.3af/at standard • Port: 24 100Mbps PoE port, 2 1000Mbps combo port (24+2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); • Internal power:250W 	<ul style="list-style-type: none"> • سوچیج رک مونت ۲۴ پورت ۲ + PoE • UPLINK • SFP ۲ پورت • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰ Mbps • سرعت هر پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 8.8 Gbps • آدپتور داخلی • ۲۵۰ وات



Model	price	Picture	Description	شرح
Gigabyte POE Switch				
PS5081G	۳۱.۵۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 8 100/1000 Mbps PoE port, 1 Gigabit uplink • Bandwidth: 18 Gbps • External Power: 96W • Dimension: 225*121*33mm • Weight:1.35kg 	سوئیچ ۸ پورت PoE + ۱ پورت UPLINK سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps استاندارد IEEE802.3at / af ۹۶ وات
PS3016G	۷۲.۸۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 16 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 36Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 16-Port 1000Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (16 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 150/250W • Dimension:440*180*44mm 	سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت + ۲ پورت SFP سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps انقال دینا و برق تا ۲۵۰ متر استاندارد IEEE802.3at / af پهنای باند 36 Gbps آدپتور داخلی ۱۵۰ وات
PS3024G	۸۷.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 24 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 52Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 24-Port 1000Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (24 +2) • Support 3 modes: • Default mode: PoE data & power transmission max 100m; • Vlan mode: Port isolation for network security; • Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 250W • Dimension:440*180*44mm 	سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت + ۲ پورت SFP سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps انقال دینا و برق تا ۲۵۰ متر استاندارد IEEE802.3at / af پهنای باند 52 Gbps آدپتور داخلی ۲۵۰ وات
Industrial Switch				
IS104GPS-2F	۵۱.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • 6-port Gigabit managed industrial PoE switch • 4 Gigabit PoE ports • 2 Gigabit SFP ports • Support IEEE802.3af/at, single port output maximum power 46W • Support port management, PoE management, link aggregation, STP, loop protection, IMGP,802.1X • 12-56V DC redundant dual supply voltage input • Support reverse connection protection, over current protection • IP40 level protection • Operating temperature:-40~ 75°C 	سوئیچ ۶ پورت گیگابایتی صنعتی POE ۲ پورت SFP سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps استاندارد IEEE802.3at / af IP40 دمای کار کرد -۷۵ تا ۴۰ سانتیگراد ۴۶ وات