

لیست قیمت مبدل ها و تجهیزات PoE

Model	price	Picture	Description	شرح
Accessories				
مبدل PoE	۶۵۰۰۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> Combiner interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm Separator interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm The total length : 195MM +/- 5mm Internet access Size : 21mm*21mm*27mm Wire diameter size: Ø4.5mm 	<p>مبدل PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> انتقال برق از طریق کابل شبکه مناسب جهت دوربین های PoE و غیر PoE
GNT-5313AB	۲۰۰۰۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> Support IEEE 802.af/at protocol Max transmission: 130 m Electronic isolation 	<p>مبدل یک به دو PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> با این مبدل می توان ۲ عدد دوربین تحت شبکه PoE را توسط یک کابل شبکه به ۲ پورت سویچ PoE متصل نمود. حداکثر متر از کابل کشی : ۱۳۰ متر قسمت A به ۲ پورت سویچ PoE وصل میشود. قسمت B یک ورودی کابل شبکه از سمت قسمت A و دو خروجی جهت دوربین ها دارد.
RBPOE	۱۵۰۰۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> Mikrotik PoE injector 10/100Mbps products 	<p>مبدل PoE میکروتیک</p> <ul style="list-style-type: none"> انتقال برق از طریق کابل شبکه مناسب جهت دوربین های رادیو
POE SPLITTER	۱۵۰۰۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> Output power 12W Output 12V/0.8A(Max) Input DC48V Support 10/100Mbps IEEE802.3af standard Size: 84x 23 x 24mm Power in support: 1236 pin 	<p>اسپلیتر PoE</p> <ul style="list-style-type: none"> سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af ورودی برق ۴۸ ولت PoE خروجی ۱۲ ولت و دیتا مناسب جهت دوربین های PoE

Model	price	Picture	Description	شرح
PoE Injectors – PoE آداپتورهای				
۱۲ ولت ۱ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • DC 12 V – 1 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 12 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۱۲ ولت POE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های POE • ۱۲ وات
۲۴ ولت ۱ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • DC 24 V – 1 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۲۴ ولت POE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های POE • ۲۴ وات
۴۸ ولت ۵/۸ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • DC 48 V – 0,5 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۴۸ ولت POE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های POE • ۲۴ وات
۴۸ ولت ۸/۱۰ آمپر	۴.۰۰۰.۰۰۰		<ul style="list-style-type: none"> • DC 48 V – 0,8 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 39 W 	<p>آداپتور POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۴۸ ولت POE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های POE • ۳۹ وات