


لیست قیمت مبدل ها و تجهیزات PoE

Model	price	Picture	Description	شرح
Accessories				
مبدل PoE	۸۵۰.۰۰۰		- Combiner interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm - Separator interface : DC Joint Inner diameter 2.1mm External diameter 5.5mm - The total length : 195MM +/- 5mm - Internet access Size : 21mm*21mm*27mm - Wire diameter size: Φ4.5mm	مبدل PoE - انتقال برق از طریق کابل شبکه - مناسب جهت دوربین های PoE و غیر PoE
GNT-5313AB	۲.۷۰۰.۰۰۰		- Support IEEE 802.af/at protocol - Max transmission: 130 m - Electronic isolation	مبدل یک به دو PoE - با این مبدل می توان ۲ عدد دوربین تحت شبکه PoE را توسط یک کابل شبکه به ۲ پورت سوئیچ PoE متصل نمود. - حداکثر متر از کابل کشی : ۱۳۰ متر - قسمت A به ۲ پورت سوئیچ PoE وصل میشود. - قسمت B یک ورودی کابل شبکه از سمت قسمت A و دو خروجی جهت دوربین ها دارد.
RBPOE	۲.۵۰۰.۰۰۰		- Mikrotik PoE injector 10/100Mbps products	اینجکتور PoE میکروتیک - انتقال برق از طریق کابل شبکه - مناسب جهت دوربین های رادیو
Gigabit PoE Injector	۳.۵۰۰.۰۰۰		- Gigabit PoE injector 10/100/1000 Mbps products	اینجکتور PoE گیگابیتی - انتقال برق از طریق کابل شبکه - مناسب جهت دوربین های رادیو
POE SPLITTER	۲.۵۰۰.۰۰۰		- Output power 12W - Output 12V/0.8A(Max) - Input DC48V - Support 10/100Mbps - IEEE802.3af standard - Size: 84x 23 x 24mm - Power in support: 1236 pin	اسپلیتر PoE - سازگاری با پروتکل IEEE 802.3af - ورودی برق ۴۸ ولت PoE - خروجی ۱۲ ولت و دیتا - مناسب جهت دوربین های PoE

Model	price	Picture	Description	شرح
آداپتورهای PoE – PoE Injectors				
۱۲ ولت ۱ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		• DC 12 V – 1 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 12 W	آداپتور PoE • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۱۲ ولت PoE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های PoE • ۱۲ وات
۲۴ ولت ۱ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		• DC 24 V – 1 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W	آداپتور PoE • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۲۴ ولت PoE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های PoE • ۲۴ وات
۴۸ ولت ۵/۴۰ آمپر	۳.۰۰۰.۰۰۰		• DC 48 V – 0,5 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 24 W	آداپتور PoE • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۴۸ ولت PoE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های PoE • ۲۴ وات
۴۸ ولت ۸/۴۰ آمپر	۴.۰۰۰.۰۰۰		• DC 48 V – 0,8 A • 100-220V AC • PoE data & power transmission distance 100m • Internal power adapter • IEEE802.3at Standard • 39 W	آداپتور PoE • سازگاری با پروتکل IEEE 802.3at • ورودی برق ۲۲۰ ولت • خروجی برق ۴۸ ولت PoE تا ۱۰۰ متر • مناسب جهت دوربین های PoE • ۳۹ وات