

Model	price	Picture	Description	شرح
250 m & VLAN PoE Switch				
AI 104	۲۰.۵۶۰.۰۰۰		•6 ports with 4* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. •Bandwidth: 1.2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 4 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (4 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:60W	• مینی سوئیچ ۴ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت VLAN - QoS • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 1.2 Gbps • ۶۰ وات • امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان
AI8010M	۲۳.۶۳۰.۰۰۰		•10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink. •Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8 +2) AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; •External power:60W	• سوئیچ ۸ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • ۶۰ وات
AI6016	۷۷.۰۰۰.۰۰۰		•18 ports with 16* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink and 1*SFP •Bandwidth: 7.2Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 16 100Mbps PoE port, 2 100Mbps combo port (16 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:150W 285mm×180mm×44mm	• سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۱ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 7.2 Gbps • آداپتور داخلی • ۱۵۰ وات
PS3024E	۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰		•26 ports with 24* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink and 2*SFP •Bandwidth: 8.8Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 24 100Mbps PoE port, 2 100Mbps combo port (24 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:250W	• سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 8.8 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات

Model	price	Picture	Description	شرح
Gigabyte POE Switch				
IS104GPS-2F	۷۰.۰۰۰.۰۰۰		6-port Gigabit managed industrial PoE switch • 4 Gigabit PoE ports • 2 Gigabit SFP ports • Support IEEE802.3af/at, single port output maximum power 46W • Support port management, PoE management, link aggregation, STP, loop protection, J-MDP, 802.1X • 12-56V DC redundant dual supply voltage input • Support reverse connection protection, over current protection • IP40 level protection • Operating temperature: -40~ 75°C	• سوئیچ ۶ پورت گیگابایتی صنعتی POE • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3af / at • IP40 • دمای کارکرد ۷۵ تا ۴۰ - سانتیگراد • ۴۶ وات
AI1016G	۱۵۲.۲۵۰.۰۰۰		16 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 36Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 16-Port 1000Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (16 + 2) • Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 150 • Dimension: 440*180*44mm	• سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3af / at • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • ۱۵۰ وات
AI1024G	۱۶۵.۷۵۰.۰۰۰		24 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 52Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 24-Port 1000Mbps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (24 + 2) • Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 250 • Dimension: 440*180*44mm	• سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3af / at • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات